

ACESSÓRIOS



Fitas Adesivas

Fita PP Metalizada - Fita autoadesiva de tack permanente em polipropileno para uso em acabamento. Rolos de 48 mm x 50 m. A temperatura máxima de trabalho é de 60°C. Disponível nas versões **Metalizada** e **Crystal**.

Fita de Alumínio - Fita de Alumínio autoadesiva para uso em instalações de ar condicionado e aquecimento. Pode ser usada em ambientes externos. Rolos de 50 mm x 30 m.

Fita para Duto - Fita em tecido de polietileno para instalações de ar condicionado. Rolos de 48 mm x 25m ou 48 mm x 50 m.

Fita Vitocell - Fita de esponja de PVC para vedação em redes de dutos que usam perfil ou TDC. Rolos de 25 mm x 4 mm x 10 m.

Colarinhos e Luvas - Rosqueável para conectar o duto flexível no duto principal ou na caixa plenum. As luvas são usadas para unir dois dutos flexíveis. Fabricados em chapa galvanizada.



Colarinhos



Fita Pendural

Fita Pendural Plastificada - Fita pendural coberta com uma camada de PVC para suportar o duto flexível sem risco de corte na barreira de vapor ou no duto. Rolos de 19 mm x 20 m.

Abraçadeira de Metal em rolo - Com comprimento de trinta metros, pode ser cortada na medida necessária. A embalagem do produto traz um gabarito que permite o corte da abraçadeira no comprimento correto. Acompanham 50 presilhas.



Abraçadeira de Metal



Porta de Inspeção

Porta de Inspeção Isolada - Porta de Inspeção fabricada em chapa estampada e isolada, com 25 mm de lâ de vidro. Tamanhos de 150 mm x 240 mm e 240 mm x 375 mm.

Abraçadeiras de Nylon - Abraçadeira de nylon para a fixação do duto flexível no colarinho. Tamanhos 4", 8" e 12".



Abraçadeiras de Nylon

ACESSÓRIOS

Massa de Vedação WDS 606 - Selante à base de água, não tóxico, não inflamável e com excelente adesão em metais. Indicado para a vedação de juntas e flanges em dutos de ar de baixa e alta velocidade.

DADOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------|--|
| Cor | Cinza |
| Temperatura Sólidos | -30°C a +80°C |
| Tempo de Secagem | 76% |
| Pressão de Trabalho | 24 a 48 horas, dependendo da umidade e espessura |
| Programação de Chamas | 2500 Pa |
| Flexibilidade | UL723 (Propagação 5, geração de fumaça 25) |
| Embalagem | Excelente |
| | Cartuchos com 400 g |



Massa de Vedação



Grelha Externa Autofechante

Grelha Autofechante - Grelha autofechante para dar acabamento à parede exterior. Evita a entrada de vento e insetos quando o exaustor está desligado. Tamanhos de 100 mm, 120 mm e 150 mm.

Grelha interna autofechante - Grelha interna autofechante para os exaustores **Muro** modelos 100, 120, 150A e 150B. Evita o retorno de vento quando o exaustor é instalado no shaft.



Grelha Interna autofechante



Sensor de Presença

Sensor de presença com timer - Regula o funcionamento dos exaustores por meio do sensor de presença e o timer regulável de 2 a 8 minutos.

Regulador de velocidade - Regulador de velocidade para os ventiladores centrífugos em linha modelo AXC. Regula a velocidade do ventilador sem roncar. Modelo único para os ventiladores AXC 100, 125, 150, 200 e 250.



Regulador de Velocidade



MULTI VAC

MULTISTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo/SP - CEP 05313-020

Tel. +55 11 - 3835-6600 - www.multivac.com.br - vendas@multivac.com.br