

SELANTE PARA VEDAÇÃO DE DUTOS DE PAINÉIS PRÉ-ISOLADOS E DUTOS METÁLICOS

SELANTE ACRÍLICO MPU 5443

Selante acrílico com excelente poder de vedação e adesão às mais diversas superfícies. Especialmente desenvolvido para a vedação de dutos de ar condicionado, tanto os fabricados com painéis pré-isolados (Sistema MPU) quanto os dutos metálicos tradicionais.

Fácil de aplicar, apresenta aroma suave, podendo ser aplicado em ambientes internos e externos. Aceita pintura após a secagem e pode ser usado em materiais porosos e não porosos. Baixo teor de VOC (COV), o que permite ser usado em obras certificadas LEED.



PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Pasta

Forma: Cremosa

Cor: Branca

Odor: Levemente amoniacal

pH: N/A

Densidade: 1.560 g/cm³

Solubilidade em água: N/A

Lim. Explosividade (em % do volume): N/A (produto não explosivo)

Ponto de fulgor vaso fechado: N/A (produto de base aquosa)

Compostos Orgânicos Voláteis (COV menos água): 7,5 g/l

COV SCAQMD Rule 1168/304-91: 14,51 g/l

COMPOSIÇÃO

Dispersão de copolímero de acrilato

Referência (exemplo): **MPU Selante Acrílico 5443**

CONDIÇÕES DE TRABALHO

Tempo de secagem: de 24 a 48 horas

Pressão de trabalho: 2.500 Pa

Temp. de trabalho (máx.): 80°C

NORMA ATENDIDA: NBR 16401

EMBALAGEM

Cartucho com 450 g / 310 ml



SELANTE

**PARA VEDAÇÃO DE DUTOS DE PAINÉIS PRÉ-ISOLADOS
E DUTOS METÁLICOS**

SELANTE ACRÍLICO MPU 5443

